



EVO Mg



Nuevos equipos que permiten desinfectar el agua mediante el uso de sales de magnesio con nos ofrecen las siguientes ventajas:

- 1.SALUD. Las sales de magnesio absorbidas por el cuerpo a través de la transmineralización contribuyen al bienestar y la relajación del sistema nervioso
- 2.Mismo poder desinfectante que la sal común
- 3.CALIDAD DE AGUA. Ayuda a mantener cristalina y transparente el agua de la piscina

Clorador salino compacto en caja IP65 con display digital y producciones de 15 , 25 y 35 gramos destinados para piscinas privadas

- Menor consumo eléctrico
- Menor peso
- Más protección al grado de estanqueidad (IP65)
- Menor temperatura de trabajo
- Más compacto, fácilmente adaptable a cualquier caseta de instalación
- Mayor rendimiento en la cloración salina al trabajar con fuentes conmutadas de última generación
- Mayor durabilidad de la célula de electrólisis
- Control por microprocesador interno, que nos determina las horas de funcionamiento del equipo
- Display digital de control, fácil e intuitivo de usar

New machines which disinfect the water using Mg salt that give more advantages such as :

- 1.HEALTH. The Magnesium salt are assimilated by the body trough the transmineralization process which contribute to the wellness and relaxation of the nervous system
- 2.Same disinfection capacity than the common salt
- 3.WATER QUALITY. It helps to keep the swimming pool clear than before

Compact salt water chlorinator in IP65 box with digital display and productions from 15 ,25 and 35 grams for private pools

- Lower electrical consumption
- Lower weight
- (IP65) waterproof index
- Lower operating temperature
- More compact, easily adaptable to any installation
- Switch mode power supply improves importantly the unit performance
- Longer durability of the electrolysis cell
- Internal microprocessor control, that determines the device operating hours
- Digital display, easy and intuitive use control

	EVobASIC 15 Mg	EVobASIC 25 Mg	EVobASIC 35 Mg	
Tensión de alimentación	230Vac – 50Hz / 60Hz			Power supply
Corriente máxima de la célula	15A	25A	35A	Max cell current
Potencia máxima	112.5W	112.5W	263W	Max power
Tensión máxima de la célula	7.5Vcc			Max cell voltage
Sal necesaria *	> 2gr/l			Salt required *
Selección de idioma	✓	✓	✓	Language selection
Regulación de cloro manual	✓	✓	✓	Manual regulation of chlorine
Regulación de cloro automático	✓	✓	✓	Automatic regulation of chlorine
Indicación de lectura redox	✓	✓	✓	Indicator of ORP values
Indicación de lectura pH	✓	✓	✓	Indicator of pH values
Indicación falta de sal	✓	✓	✓	Automatic indicator of lack of salt
Indicación exceso de sal	✓	✓	✓	Automatic indicator of salt excess
Indicación T° del agua	✓	✓	✓	Indicator of water T°
Autolimpiable	✓	✓	✓	Self-cleaning
Indicador nivel de sal	✓	✓	✓	Salt level indicator
Indicador estado vida célula	✓	✓	✓	Cell life indicator

Desconexiones automáticas

Automatic stoppings

Por falta de flujo de agua	✓	✓	✓	Caused by lack of water flow
Por acumulación de gas en la célula	✓	✓	✓	Caused by gas accumulation in the cell
Por sobrecarga	✓	✓	✓	Caused by overload
Por cortocircuito	✓	✓	✓	Caused by short circuit
Por sobre temperatura	✓	✓	✓	Caused by over temperature

Opciones

Options

Kit Advanced (ORP)	✓	✓	✓	Kit Advanced (ORP)
Kit Auto (pH)	✓	✓	✓	Kit Auto (pH)
Kit sonda temperatura	✓	✓	✓	Temperature probe Kit
Kit sonda Amperométrica	✓	✓	✓	Amperometric probe Kit
Kit Sonda Agua	✓	✓	✓	Kit Water Sensor
Kit Connect (Eypools)	✓	✓	✓	Kit Connect (Eypools)

(*) Los equipos empiezan a trabajar a partir de 2 gramos / litro pudiendo llegar a trabajar con valores de 35 gramos / litro (agua de mar) con una modificación del Software

(*) Working concentration from 2 to 35 grams / liter (sea water) with software modification

Medidas

Overall dimensions

EVobASIC 15 Mg	EVobASIC 25 Mg	EVobASIC 35 Mg
250 x 308 x 89 mm 4Kg		